



Contact

Stollenwerk & Cie. GmbH
Waltherstraße 76
51069 Cologne
Allemagne
Tél. : +49 221 968403-0
E-mail : info@stollenwerk-koeln.de

Compatibilité

>> Le module 6200 utilise les mêmes batteries que le système CPS, brancard électrohydraulique Stollenwerk. Leur utilisation conjointe réduit les besoins en chargeurs et en batteries de rechange.

>> Toute chaise 6003 compatible avec le module d'escalier 6100 peut recevoir le module électrique 6200.

>> Le transport en véhicule d'une chaise 6003 équipée du module 6200 exige le rail de fixation 6500-E-TM.

NAHTLOS GESCHLOSSEN · ECE17•M1 PRÜFUNG · EINFACHE DESINFEKTION · 10 G · MADE IN GERMANY · MAX. 250 KG · 4-PUNKT GURTSYSTEM

CHAISE DE PORTAGE 6003
MODULE D'ESCALIER ÉLECTRIQUE 6200

>> *Technologie à deux moteurs*
Les deux chenilles se commandent séparément.

>> *Chenilles Supergrip*
Adhérence et motricité sur les escaliers, sols et rampes.

>> *Recharge Quick Connect*
Recharge directe et simple de la batterie.

EINFACHE DESINFEKTION · MAX. 250 KG · 10 G · MADE IN GERMANY

STOLLENWERK
Rescue together. Since 1919.

CHAISE DE PORTAGE CONFORT 6003

Construction composite magnésium-aluminium
Faible poids, grande stabilité et sécurité maximale.

Sécurité
• Harnais à 4 points et essai de choc à 10 g selon EN 1789 réussi avec un mannequin Euro-Dummy.
• Essai ECE R17 réussi : homologation comme siège M1 pour patients et accompagnants.

Hygiène
Surfaces imperméables, harnais facilement amovible et lavable en machine, garnitures sans coutures avec fixation par clips.

Entretien facilité
Conception modulaire et service assuré par un même interlocuteur.

Confort du patient
Assise ergonomique avec soutien lombaire et accoudoirs ergonomiques.

Caractéristiques techniques

Longueur	950 mm	37.4“
Largeur	546 mm	21.5“
Hauteur	1 235 mm	48.6“
Poids	20,5 kg*	45 lbs*
Charge max.	250 kg	550 lbs

* Hors garnitures, système de maintien et module d’escalier



MODULE D’ESCALIER ÉLECTRIQUE E-SM 6200

>> ***Technologie à deux moteurs***
Commande séparée des chenilles pour négocier les virages dans les escaliers.

>> ***Chenilles Supergrip***
Déplacement ergonomique sur les escaliers et les rampes, avec une bonne adhérence, une résistance à l’abrasion et une efficacité sur sol humide.

>> ***Recharge Quick Connect***
Recharge directe dans le véhicule, sans retirer la batterie. Batterie de rechange avec station de charge 12 V ou 230 V disponible en option.

Autonomie étendue
Batterie Li-ion permettant au moins 30 étages* avec un patient de 110 kg (243 lb).

Confort du patient
Les profilés extra-longs limitent les oscillations dans les escaliers.

* Selon DIN 18065

Visibilité améliorée
Un puissant éclairage LED illumine les marches dans l’obscurité.

Travail flexible
Module d’escalier facilement amovible grâce à la fixation rapide « Click-On ».

Sécurité
Le module peut rester monté pendant le transport en véhicule, conformément aux essais selon EN 1789.

Caractéristiques techniques

Longueur	180 mm / 7,1” (avec batterie)
Largeur	340 mm / 13,4”
Hauteur	780 mm / 30,7”
Poids	14,5 kg / 32 lb (sans batterie)
	15,9 kg / 35 lb (avec batterie)

Capacité en montée et en descente d’escalier :
200 à 230 kg (440 à 500 lb), selon l’inclinaison.



★★★
PATENT PENDING

>> Deux moteurs
Une commande intuitive et intelligente



• Déplacement en ligne droite lorsque les deux joysticks sont actionnés dans le même sens.
• Accélération progressive et synchronisation des deux moteurs jusqu’à la pleine vitesse.
• Accélération temporisée pour compenser le décalage des commandes.
• Modes de vitesse réglables par bouton.

• Virage avec un seul joystick ; accélération en actionnant l’autre dans le sens opposé.
• Vitesse automatiquement réduite dans les virages.
• Assistance au déplacement sur sol plat et sur les rampes.
• Écran LCD affichant les paramètres utiles.

>> L’ensemble du système a été testé avec succès selon la norme EN 1789:2020 !