Données

Produit	Brancard CPS (9001 : brancard/chariot)
Longueur	Min. 1250 mm (49"), couchage max. 2200 mm (87"), longueur hors tout max. 2280 mm (90")
Hauteur	Prise en charge min. 385 mm (15.2"), chargement véhicule max. 1220 mm (48")
Largeur	610 mm (24")
Capacité	320 kg (705 lbs)
Capacité de levage	250-320 kg (551-705 lbs), commande progressive et précise
Poids	Brancard : 75 kg au total, sans accessoires
Réglage du dossier et des pieds	Oui - réglage continu par vérin à gaz
Couchage à longueur variable	Oui - extensions de la partie tête et de la partie pieds
Positions du patient	Oui - antichoc / soulagement abdominal / cardioprotectrice / fauteuil
Frein et déblocage des roues	Oui - 4 roues pivotantes, blocage directionnel et total
Poignées télescopiques	Oui - au-delà du brancard pour une posture ergonomique
Barrières réglables	Oui - plusieurs crans ; couchage élargi à ≈ 800 mm (31.5"), conforme EN 1865-3
Extension XXL	Oui - kit de couchage jusqu'à 920 mm (36"), réf. 7001-31-SET
Système de maintien	Oui - déverrouillage rapide pour le nettoyage ; maintien pédiatrique de 3.5 à 32 kg (7.7-70.5 lbs)
Barres latérales	Oui - en 3 parties avec jonc, système à clip et pli textile
Alimentation	Oui - automatique via l'unité de chargement
Éclairage LED	Oui - feux de signalisation, éclairage périphérique et avant à deux niveaux
Écran multifonction	Oui - écran OLED sur le panneau de commande
Batterie et chargeur	Li-ion 189 Wh, chargeurs 12 V et 230 V
Indicateur de position	Oui - reconnaissance intelligente de la hauteur de chargement et affichage de la hauteur de roulage sûre
Hauteur de chargement réglable	Oui - programmation automatique par simple pression
Déverrouillage manuel	Oui - commande de secours en cas de coupure électrique
Chargement sans chariot	Non
Enregistrement des données	Oui - historique des données et des charges, lisibles par USB
Fixation de dispositifs médicaux	Oui - jusqu'à 8 points de rail standard EN ISO 19054, configurables
Plateformes de secours	Non
Incubateurs de transport	Oui - adaptateur sur le modèle 9001
Résistance aux chocs	Oui - EN 1789:2020, simulation 10 g dans toutes les directions ; AS/NZS 4535:1999, 20 g frontal
Conformité	Conformité intégrale à EN 1865-2:2024

Contact

Stollenwerk & Cie. GmbH
Waltherstraße 76
51069 Köln
Allemagne
Tél. : +49 221 968403-0
E-mail : info@stollenwerk-koeln.de
Commercial : sales@stollenwerk-koeln.de

connectmed

+33 2 85 52 49 26
contact@connectmed.fr



MAX. 320 KG

SIMPLE DISINFECTION

10G

20G

MADE IN GERMANY

CPS ONE



The ONE

Integrated CPS-System

STOLLENWERK
Rescue together. Since 1919.

STOLLENWERK
Rescue together. Since 1919.





Nouveau

Sur tous les systèmes CPS

Jusqu'à 40 % plus rapide sur intervention*

Déchargement plus rapide. Chargement plus rapide. Chaque seconde compte.

Roues optimisées

Déplacements plus souples. Moins d'efforts. Une meilleure prise en charge du patient.



*par rapport à la version logicielle 1.23

Version française : CONNECTMED

CPS ONE

Exclusif

CPS ONE

Jusqu'à 7 kg de moins*

Maniabilité améliorée. Moins d'efforts au quotidien pour les équipes.

Efficacité optimisée

Plus efficace que les ensembles brancard et chariot.

Compatibilité système 100 %

Entièrement compatible avec les systèmes de chargement et accessoires existants.

Conception monobloc

Sans séparation : nettoyage plus rapide et manipulations simplifiées.

Technologie CPS éprouvée

Tous les avantages reconnus du système sont conservés.

*par rapport au système CPS séparable

Design

Le lancement du CPS ONE s'accompagne du nouveau coloris Nightcall Grey.

Les deux systèmes - CPS séparable 7001/8001 et CPS ONE - sont disponibles en bleu et en anthracite.



CODE BLUE

La ligne à l'esthétique clinique épurée
RAL 5015 / Bleu

NIGHTCALL GREY

La ligne technique et neutre
RAL 7016 / Anthracite

Volt Orange



NOUVEAU pour Nightcall Grey

Alert Yellow

Signal Red

Pulse Green